



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Sportello unico per l'edilizia

AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 01/2016 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 3-bis della Legge 8 giugno 1990 n.142)

Vista la domanda presentata in data 25.09.2015 prot. 3795, da parte dei Sig.ri Moia Guido, Moia Paolo e Piralla Oscar intesa ad ottenere autorizzazione per la rottura del sedime stradale **sulla Strada Provinciale n. 43 al Km. 5+865** presso la loro proprietà al fine di effettuare l'allacciamento all'acquedotto

Visto l'elaborato grafico prodotto;

Visto l'art.21 del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento Igienico Edilizio Comunale;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Trattandosi di strada di competenza della Provincia,

visto il nulla- osta n. 134 del 06.11.2015

Vista la polizza fidejussoria n. 05754/8200/00416896 del 27.11.2015, protocollata al Comune di Ameno il 04.02.2016 n. 510, a garanzia del deposito cauzionale di € 4000,00 richiesto dalla Provincia

Rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE

I Sig.ri:

- Moia Paolo, nato a Briga Novarese il 30.03.1954, c.f. MOIPLA54C30B176P, residente in Briga Novarese in Viale Matteotti n. 11;
- Moia Guido, nato a Briga Novarese il 15.05.1957, c.f. MOIGDU57E15B176U, residente in Borgomanero, Via Palazzina n. 31;
- Piralla Oscar, nato a Pogno il 28.06.1954, c.f. PRLSCR54H28F952Z, residente in Pogno, Via Cremosina 29/a;

sono autorizzati ad eseguire i lavori di **ROTTURA SEDIME STRADALE**, sulla **Strada Provinciale n. 43 al Km. 5+865** con l'impegno che gli stessi vengano eseguiti come dalle seguenti prescrizioni: **ripristino dell'intera sede stradale con lo stesso tipo di pavimentazione esistente e come meglio specificato nelle prescrizioni contenute nel nulla osta n. 134 rilasciato dalla Provincia in data 06.11.2015**

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- prima e durante l'esecuzione dei lavori vengano posti segnali previsti dal vigente codice della strada e secondo le prescrizioni contenute nel nulla-osta n 134 del 06.11.2015
- durante l'esecuzione dei lavori non sia intralciato né interrotto il transito stradale;

- non vengano tenuti scavi aperti durante la notte;
- gli scavi attraverso la strada vengano eseguiti su metà strada per volta e non venga iniziato lo scavo sulla seconda metà strada se prima non sarà ultimato il reinterro sulla parte precedentemente scavata;
- il riempimento dello scavo venga eseguito con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla od arbusti, fino alla profondità di 40 cm sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati;
- impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, per fondazione stradale, steso in opera per uno spessore minimo di 20 cm;
- impiego di misto di fiume bitumato (tondisco), per uno strato di base per cm. 12, di conglomerato bituminoso aperto (binder), steso in opera per uno spessore minimo compresso di 8 cm, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;
- in un secondo tempo impiego di conglomerato bituminoso chiuso, per manto di usura steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compresso di cm. 3, ed esteso sull'intera corsia interessata dai lavori e per tutta la lunghezza dell'intervento, previa fresatura; in caso di carreggiata stradale inferiore a 5,50 metri, il ripristino dovrà essere effettuato su tutta la larghezza del piano viabile;
- il manto d'usura potrà essere steso sull'intera carreggiata a semplice richiesta del Settore Viabilità della Provincia;
- Dovrà essere ripristinata completamente la segnaletica orizzontale manomessa secondo quanto prescritto dal Vigente Codice della Strada.

In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di m. 10,00 (m 20,00 per le strade di tipo "C") per tutta la sezione stradale, previa fresatura. Nel caso di attraversamenti ravvicinati (con distanza inferiore a m. 50,00) il manto d'usura sarà steso per tutta la carreggiata interessata, previa fresatura.

E' normalmente vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, negli argini stradali. Solo con autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, lo scavo potrà essere eseguito in argine stradale, alle seguenti condizioni:

- Lo scavo sarà eseguito ad una distanza non inferiore a m 0,50 dalla fine del ciglio bitumato;
- Le condutture dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,20 sotto la superficie dell'argine stradale;
- Posata la tubazione si procederà immediatamente al rinterro, comprimendo meccanicamente le materie, in modo da favorirne l'assestamento, con materiale sabbioso e ghiaioso scevro d'argilla o da arbusti, fino alla profondità di 30 cm sotto la superficie dell'argine; con mista naturale, per uno spessore di 20 cm compresso; con impiego di terra vegetale, per uno spessore di 10 cm;
- Si dovrà sistemare la parte dell'argine stradale manomesso per 1 m. di larghezza, oltre alla realizzazione di scarpate con pendenza adeguata;
- Nel caso in cui venisse rovinato il piano viabile bitumato, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere al ripristino del manto stradale manomesso, mediante rifacimento del manto di usura, previa fresatura, della intera corsia interessata.

lo svincolo della cauzione non solleva il Concessionario dalla responsabilità in caso di eventuali cedimenti o rotture del ripristino stradale effettuato, e dovrà pertanto provvedere alla ulteriore sistemazione della pavimentazione

La presente autorizzazione può in qualsiasi momento essere revocata e sospesa dall'Autorità Comunale per violazione delle disposizioni impartite, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse; nei casi urgenti l'agente di Polizia Municipale e gli organi previsti dall'art.12 del Codice della Strada possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione.

Rilasciato in originale in carta resa legale, e copia per il cantiere in carta semplice.

Ameno, 08.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Neri)

RELATA DI NOTIFICA

notifica n. _____

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Ameno dichiara di aver notificato copia del presente atto a consegnando copia a mani di

Il Messo Comunale

Il Ricevente
